

# E-WELD 3

## Descrição do produto

Antirrespingo de alto desempenho que protege a peça da aderência de respingos de solda, minimizando o alto custo envolvido na operação de remoção destes respingos.

Não inflamável, sem VOC, biodegradável, livre de: silicone, óleo mineral e solvente.

## Instruções de uso

Pulverizar uma fina camada (cerca de 30 cm para cada lado do cordão de solda) diretamente na peça para proteção da área. A soldagem pode ser iniciada antes da secagem.

## Tipos de aplicação/equipamento

É utilizado na proteção da solda MIG/MAG.

Pode ser utilizado nas aplicações que envolvem altas temperaturas, tais como: soldas em aço inoxidável, alumínio, múltiplos passes, chapa grossa e peças pré-aquecidas.

## Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em alumínio, aço carbono e aço inoxidável.

## Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

## Vantagens Produtivas

Mantém a proteção da peça mesmo após seco.

---

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website [walter.com](http://walter.com)

Walter Tecnologias em Superfícies  
Rua Santa Clara, 284, Capuava  
Pq. Industrial San José | Cotia | SP – 06715-867  
Tel: 55 11 3783-9500 | [www.walter.com](http://www.walter.com)

Versão 03 | 05/2019

# E-WELD 3

## Informações Comerciais

Volume	Código	Validade	Registro NSF
500 mL	53-F 253	2 anos	Categoria P1 145451
5 L	53-F 256		
20 L	53-F 257		
60 L	53-F 254		
200 L	53-F 258		
1000 L	53-F 259		

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.