

E-WELD 4

Descrição do produto

Antirrespingo de alto desempenho que protege a peça da aderência de respingos na solda de alta energia com ação anticorrosiva, minimizando o alto custo envolvido na operação de remoção destes respingos.

Previne a formação de porosidade durante o processo de soldagem, mesmo quando utilizado em excesso.

Não inflamável, sem VOC, biodegradável, livre de: silicone e solvente.

Instruções de uso

Pulverizar uma fina camada (cerca de 30 cm para cada lado do cordão de solda) diretamente na peça para proteção da área. A soldagem deve ser iniciada antes da secagem.

Tipos de aplicação/equipamento

É utilizado na proteção da solda MIG/MAG.

Pode ser utilizado nas aplicações que envolvem altas temperaturas, tais como: soldas em aço inoxidável, alumínio e chapa grossa.

Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em alumínio, aço carbono e aço inoxidável.

Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

E-WELD 4

Vantagens Produtivas

Previne a formação de porosidade durante o processo de soldagem, mesmo quando utilizado em excesso.

Informações Comerciais

Volume	Código	Validade
500 mL	53-F 403	1 ano
5 L	53-F 406	
20 L	53-F 407	
60 L	53-F 401	
200 L	53-F 408	
1000 L	53-F 409	

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.