

# E-WELD

## Descrição do produto

Antirrespingo de alto desempenho que protege a peça da aderência de respingos de solda, minimizando o alto custo envolvido na operação de remoção destes respingos. Além de proteger a peça temporariamente contra a corrosão.

Não inflamável, sem VOC, biodegradável, livre de: silicone, óleo mineral e solvente.

## Instruções de uso

Pulverizar uma fina camada (cerca de 30 cm para cada lado do cordão de solda) diretamente na peça para proteção da área. A soldagem pode ser iniciada antes da secagem.

## Tipos de aplicação/equipamento

É utilizado na proteção da solda MIG/MAG.

Pode ser utilizado nas aplicações que envolvem altas temperaturas, tais como: soldas em aço inoxidável, chapa fina e peças pré-aquecidas.

## Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em alumínio, aço carbono e aço inoxidável.

## Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

## Vantagens Produtivas

Mantém a proteção da peça mesmo após seco.

---

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website [walter.com](http://walter.com)

Walter Tecnologias em Superfícies  
Rua Santa Clara, 284, Capuava  
Pq. Industrial San José | Cotia | SP – 06715-867  
Tel: 55 11 3783-9500 | [www.walter.com](http://www.walter.com)

Versão 03 | 05/2019

# E-WELD

## Informações Comerciais

Volume	Código	Validade
500 mL	53-F 203	1 ano
5 L	53-F 206	
20 L	53-F 207	
60 L	53-F 201	
200 L	53-F 208	
1000 L	53-F 209	

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.