

Descrição do produto

Produto multiuso. Pode ser utilizado como auxiliar de limpeza, lubrificante e/ou protetivo. Remove óleo e graxa impregnados, possui excelente capacidade de penetração, além de lubrificar e proteger a superfície de oxidações. Elimina o acúmulo de umidade em cabos elétricos e dielétricos.

Produto não inflamável, VOC reduzido (4 g/L), biodegradável e livre de: CFC e HCFC.

Instruções de uso

Ideal para remover óleo e graxa. Desengripa peças oxidadas e protege contra a corrosão.

Tipos de aplicação/equipamento

Rigidez dielétrica de 230 Volts/Mil, tensão de ruptura dielétrica de 23000 Volts de acordo com a NBR 60156.

Materiais compatíveis

Pode ser utilizado em todas as ligas metálicas e outros materiais.

Concentração

Produto pronto para uso, não pode ser diluído.

Vantagens Produtivas

Limpa, protege e desengripa.

Excelente alternativa aos aerossóis por não ter descarte das latas.

Informações Comerciais

Volume	Código	Validade	Registro NSF
500 mL	53-X 003	2 anos	Categoria A8 142610
5 L	53-X 006		
20 L	53-X 007		
60 L	53-X 001		
200 L	53-X 008		

As declarações e métodos aqui descritos baseiam-se nas melhores informações e práticas conhecidas da Walter Tecnologias em Superfícies. Quaisquer declarações ou métodos aqui mencionados são apenas sugestões gerais e não devem ser interpretados como representações ou garantias quanto à segurança, desempenho ou resultados, uma vez que a adequação e o desempenho do produto são altamente dependentes dos processos do usuário do produto, operações e inúmeras outras condições determinadas pelo usuário.